

**Oddziały:**

Kalisz - Przemysław Słomiński, tel. 508 399 634

Nowy Chodnów 17, gm. Biała Rawska - Mariusz Brzeziński tel. 510 081 535

# MP ROTATOR

**ROTORY MP UMOŻLIWIĄJĄ ZWIĘKSZENIE OSZCZĘDNOŚCI -  
WYDAJNOŚĆ O 30% WYŻSZA W PORÓWNIANIU  
DO ZRASZACZY**

**FUNKCJE**

- Rzeczywiste dopasowanie opadu przy dowolnym ustawieniu łuku lub promienia
- Promień można zmniejszyć maks. do 25% we wszystkich modelach
- Oznaczenie kolorami ułatwia identyfikację
- Funkcja podwójnego wysokości zapobiega wpadaniu zanieczyszczeń do dyszy
- Wymienna przegroda filtra zapobiega zatykaniu dysz przez duże przedmioty
- Niski opad
- Wiatroodporna technologia wielostrumieniowa
- Regulacja zakresu i promienia zapewnia precyzyjne i terminowe ustawienia

**FUNKCJE ZAAWANSOWANE**

- Mechanizm zapadkowy zapobiega uszkodzeniu podczas próby nadmiernego zmniejszenia promienia
- Modele można regulować tylko wtedy, gdy płynie woda



**PARAMETRY PRACY**

Zalecane ciśnienie robocze:

2,8 bar; 280 kPa

Modele można regulować tylko wtedy, gdy płynie woda

**OPCJE**

W połączeniu z modelem Pro-Spray PRS40 można osiągnąć regulację ciśnienia na głowicy rzędu 2,8 bar; 280 kPa

Poprzez dodanie „HT” można określić dysze z gwintem zewnętrznym

**MP1000 Promień od 2,5 do 4,5 m**



**MP2000 Promień od 4 do 6,4 m**



**MP3000 Promień od 6,7 do 9,1 m**



**MP PASY**



**MPLCS515**  
Lewy Róg  
1,5 x 4,6 m

**MPRCS515**  
Prawy Róg  
1,5 x 4,6 m



**MPSS530**  
Basek boczny  
1,5 x 9,1 m

**MPRóg\***  
Róg  
2,4 do 4,5 m  
promień

\* Dotyczy dodatkowego nawodnienia na obszarze jednego metra od tryskacza, gdy konfiguracja łańcuchowa nie jest dostępna

## SPECIFICATIONBUILDER

MODELE	OPCJE
MP1000-90 = Promień od 2,5 do 4,5 m, z regulacją od 90° do 210° MP1000-210 = Promień od 2,5 do 4,5 m, z regulacją od 210° do 270° MP1000-360 = Promień od 2,5 do 4,5 m, 360°	(pusty) = Brak opcji HT = Wersja z gwintem zewnętrznym
MP2000-90 = Promień od 4 do 6,4 m, z regulacją od 90° do 210° MP2000-210 = Promień od 4 do 6,4 m, z regulacją od 210° do 270° MP2000-360 = Promień od 4 do 6,4 m, 360°	
MP3000-90 = Promień od 6,7 do 9,1 m, z regulacją od 90° do 210° MP3000-210 = Promień od 6,7 do 9,1 m, z regulacją od 210° do 270° MP3000-360 = Promień od 6,7 do 9,1 m, 360°	
MPLCS515 = Pas w lewym rogu od 1,5 do 4,6 m	
MPRCS515 = Pas w prawym rogu od 1,5 do 4,6	
MPSS530 = Pas boczny 1,5 do 9,1 m	
MPCORNER = Promień 2,5 do 4,5 m z regulacją 45° do 105°	

Rotory MP są przeznaczone do pracy w połączeniu ze zraszaczem wynurzalnym lub nasadką do krzewów

**PRZYKŁAD**

<b>MP1000-210</b>	Promień od 2,5 do 4,5 m, z regulacją od 210° do 270°
-------------------	--

