

Oddziały:

Kalisz - Przemysław Słomiński, tel. 508 399 634

Nowy Chodów 17, gm. Biała Rawska - Mariusz Brzeziński tel. 510 081 535

PRO SPRAY

UNIWERSALNY ZRASZACZ MAJĄCY ZASTOSOWANIE NA TERENACH MIESZKALNYCH LUB PRZEMYSŁOWYCH, WYBIERANY PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW BUDOWLANYCH

FUNKCJE

- Zastosowanie: obszary i dzielnice mieszkaniowe/przemysłowe
- Modele: Krzew, 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Nie jest dostępna wersja z wlotem bocznym (NSI) 15 cm i 30 cm
- Okres gwarancji: 5 lat

FUNKCJE ZAAWANSOWANE

- Uszczelka samooczyszczająca w jednym odlewie z materiałem odpornym na promieniowanie UV
- Zaślepka korpusu nie cieknie pod wysokim ciśnieniem
- Zawór stopowy jednokierunkowy (opcjonalny)
- Wytrzymała sprężyna powrotna
- = Szczegółowy opis na stronach 32 i 33
- Innowacyjna kierunkowa konstrukcja korka splukującego
- Regenerowana fioletowa zaślepka korpusu (opcjonalna)
- Zgodna ze wszystkimi dyszami z gwintem wewnętrznym

PARAMETRY PRACY

Zalecany zakres ciśnienia: 1.0 do 5 bar; 100 do 500 kPa

OPCJE INSTALOWANE FABRYCZNIE

Zawór stopowy (do 3 m n.p.m.)
Pokrywa identyfikacyjna wody zrekultywowanej

OPCJE INSTALOWANE WE WŁASNYM ZAKRESIE

Zawór stopowy (do 3 m n.p.m.); (P/N 437400)
Pokrywa ID wody zrekultywowanej (P/N 458520)
Pokrywa ID na zatrząsk (P/N PROSRCCAP)



DZIAŁA NAJLEPIEJ Z

SPECIFICATIONBUILDER

MODELE STANDARDOWE

PROS-00 = Nasadka do krzewów
PROS-02 = 5 cm (2") wynurzalny
PROS-03 = 7,5 cm (3") wynurzalny
PROS-04 = 10 cm (4") wynurzalny
PROS-06 = 15 cm (6") wynurzalny
PROS-06-NSI = 15 cm (6") wynurzalny bez wlotu bocznego
PROS-12 = 30 cm (12") wynurzalny
PROS-12-NSI = 30 cm (12") wynurzalny bez wlotu bocznego


OPCJE

(pusty) = Brak opcji
CV = Fabrycznie zainstalowany zawór stopowy (tylko modele wyskakujące)
CV-R = Fabrycznie zainstalowany zawór stopowy i dekiel identyfikacyjny na korpus (krzewy formowane w kolorze fioletowym)

Modele 15 cm i 30 cm zamawiane jako CV dostarczane bez wlotu bocznego

PRZYKŁADY

PRO-04 - 10A	10 cm (4") wynurzalny oraz 10A Dysza
PRO-06 - CV - 12H	15 cm (6") wynurzalny, zawór stopowy oraz 12H Dysza
PRO-12 - CV-R - RCS	30 cm (12") wynurzalny, zawór stopowy, pokrywa ID wody zrekultywowanej, oraz prawy corner strip



PROS-00:
Podłączenie: 1/2" gwint wewnętrzny



PROS-02: Wysokość: 10 cm
Średnica tłoka: 5,7 cm
Podłączenie: 1/2" gwint wewnętrzny



PROS-03: Wysokość: 12,5 cm
Średnica tłoka: 5,7 cm
Podłączenie: 1/2" gwint wewnętrzny



PROS-04: Wysokość: 15,5 cm
Średnica tłoka: 5,7 cm
Podłączenie: 1/2" gwint wewnętrzny



PROS-06: Wysokość: 22,5 cm
PROS-06-NSI (prawy):
Średnica odsłonięta: 5,7 cm
Podłączenie: 1/2" gwint wewnętrzny



PROS-12: Wysokość 41 cm
PROS-12-NSI (prawy):
Średnica odsłonięta: 5,7 cm
Podłączenie: 1/2" gwint wewnętrzny