

Oddziały:

Kalisz - Przemysław Słomiński, tel. 508 399 634

Nowy Chodnów 17, gm. Biała Rawska - Mariusz Brzeziński tel. 510 081 535

PRS 40

MODEL PRS 40 JEST PRZEZNACZONY DO OPTIMALNEJ PRACY W POŁĄCZENIU Z REWOLUCYJNYM ROTOREM MP

FUNKCJE

- Zastosowanie: obszary i dzielnice mieszkaniowe/przemysłowe
- Modele: Krzew, 10 cm, 15 cm, 30 cm
- Nie jest dostępna wersja z wlotem bocznym (NSI) 15 cm i 30 cm
- Okres gwarancji: 5 lat

FUNKCJE ZAAWANSOWANE

- Zaślepka identyfikacyjna w kolorze szarym ułatwia identyfikację w terenie
- Regulacja ciśnienia do 2,8 bar; 280 kPa
- Uszczelka samooczyszczająca w jednym odlewie z materiałem odpornym na promieniowanie UV
- Zaślepka korpusu zapewniająca szczelność pod wysokim ciśnieniem

••= Szczegółowy opis na stronach 32 i 33

PARAMETRY PRACY

Zalecany zakres ciśnienia:
1.0 do 6.9 bar, 100 do 690 kPa

OPCJE INSTALOWANE FABRYCZNIE

Zawór stopowy (do 4,3 m n.p.m); wszystkie modele są standardowo wyposażone w zawory zwrotne PRS40, uprzednio MPR40

- Zawór stopowy (do 4,3 m n.p.m.)
- Wytrzymała sprężyna powrotna
- Innowacyjna kierunkowa konstrukcja korka splukującego
- Regenerowana fioletowa zaślepka korpusu (opcjonalna)
- Zgodna ze wszystkimi dyszami z gwintem wewnętrznym

OPCJE INSTALOWANE WE WŁASNYM ZAKRESIE

Pokrywa identyfikacyjna wody zrekultywowanej (P/N 458530)

Pokrywa identyfikacyjna na zatrząsk (P/N PROSRCCAP)



**PRESSURE
REGULATED AT
2.8
BAR**



PROS-00-PRS40:
Podłączenie: ½" gwint wewnętrzny

PROS-04-PRS40: Wysokość: 15,5 cm
Średnica tłoka: 5,7 cm
Podłączenie: ½" gwint wewnętrzny

PROS-06-PRS40-CV: Wysokość: 22,5 cm
Średnica tłoka: 5,7 cm
Podłączenie: ½" gwint wewnętrzny

PROS-12-PRS40-CV: Wysokość: 41 cm
Średnica tłoka: 5,7 cm
Podłączenie: ½" gwint wewnętrzny

ZAPROJEKTOWANY SPECJALNIE DLA

ROTORA MP

SPECIFICATIONBUILDER

PRS40 MODELE (wcześniej MPR40)

PROS-00-PRS40 = 2.8 bar regulowana nasadka do krzewów

PROS-04-PRS40-CV = 2.8 bar regulowany 10 cm (4") wynurzalny

PROS-06-PRS40-CV = 2.8 bar regulowany 15 cm (6") wynurzalny

PROS-12-PRS40-CV = 2.8 bar regulowany 30 cm (12") wynurzalny

OPCJE

(pusty) = Brak opcji

R = Instalowana fabrycznie pokrywa ID wody zrekultywowanej
Modele 15 cm i 30 cm dostarczane bez wlotu bocznego

PRZYKŁADY

PRO-04-PRS40	10 cm (4") wynurzalny regulowany przy 2.8 bar
PRO-06-PRS40-CV	15 cm (6") wynurzalny regulowany przy 2.8 bar oraz zawór stopowy
PRO-12-PRS40-CV - R	30 cm (12") wynurzalny regulowany przy 2.8 bar, zawór stopowy oraz pokrywa ID wody zrekultywowanej