

Oddziały:

Kalisz - Przemysław Słomiński, tel. 508 399 634

Nowy Chodnów 17, gm. Biała Rawska - Mariusz Brzeziński tel. 510 081 535

ECO LOGIC

W PRZYPADKU MAŁYCH OGRODÓW I KRAJOBRAZÓW ECO LOGIC UŁATWIA OSZCZĘDNE GOSPODAROWANIE WODĄ

FUNKCJE

- Liczba stacji: 4, 6
- Typ: stały
- Obudowa: wewnętrzna/zewnętrzna
- Niezależne programy: 3 (możliwość konfiguracji)
- Czasy startu na program: 4 (możliwość konfiguracji)
- Maksymalny czas pracy stacji: 4 h
- Okres gwarancji: 2 lata

FUNKCJE ZAAWANSOWANE

- Zgodność z czujnikami Hunter Klik i innymi mikroprzełącznikowymi czujnikami pogodowymi
- Obejście czujnika deszczu
- Programowalne opóźnienie deszczowe: od 1 do 7 dni
- Cykl ręczny
- Program testowy przewiduje szybkie przeglądy systemu
- Quick Check™
- Pamięć trwała
- Automatyczne zabezpieczenie przeciwzwarciowe
- Regulacja sezonowa (globalna): od 10% do 150%
- Opóźnienie pomiędzy stacjami (maksimum): 4 h
- Programy z możliwością dostosowania umożliwiają uproszczenie sterownika do jednego programu

⇒ Szczegółowy opis na stronach 66 i 67

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

Wejście transformatora: 230/240 VAC 50/60 Hz

Wyjście transformatora (24 VAC): 0,625 AA

Wyjście stacji (24 VAC): 0,56 A

Wyjście P/MV (24 VAC): 0,56 A

CERTYFIKATY

CE, cUL



Z tworzyw sztucznych do wnętrza:
12,6 cm W x 12,6 S x 3,2 cm G



SPECIFICATIONBUILDER

MODELE	OPCJE
ELC-401i = Model do wnętrza na 4 stacje	E = 220/230 VAC ze złączami europejskimi
ELC-601i = Model do wnętrza na 6 stacji	A = 230/240 VAC ze złączami australijskimi

PRZYKŁADY

ELC-401i - E	Sterownik do wnętrza na 4 stacje 220/230 VAC, obudowa z tworzywa sztucznego
ELC-601i - A	Sterownik do wnętrza na 6 stacji 230/240 VAC, obudowa z tworzywa sztucznego